

**ПАСПОРТ**  
**Блок оконный ОД ОСП**  
**ГОСТ 24700-99**

**Класс изделия:**

А) приведенное сопротивление теплопередаче (0,66 м <sup>2</sup> °С/Вт),	класс Б 2
Б) воздухопроницаемость	класс А
В) изоляция воздушного шума транспортного потока, (29 дБА),	класс Г
Д) долговечность, условных лет эксплуатации, не менее	
Стеклопакетов	-20
Уплотняющих прокладок, не менее	-15

**Техническая характеристика:**

А) трехслойный клееный брус 82 x 78	
Б) влажность древесины	8-11%
В) вид покрытия : 3-х слойное акриловое покрытие красками и лаками фирмы Зобель ( 1 слой грунта , 2 слоя краски или лака )	
Цвет	прозрачное / непрозрачное

Степень заводской готовности полная

**Спецификация:**

1. Фурнитура (фирма «ROTO», Германия)
2. Отлив из алюминиевого профиля (фирма «Gutmann», Германия)
3. Уплотнитель фирма «Deventer» Германия  
- из термоэластопласта ГОСТ 30788-2001  
    Число контуров, шт. -2
4. Герметик (фирма «Kommerling», Германия)
5. Стеклопакет (4M1-14-4M1-14-4M1)

**Долговечность:**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТ 24700-99 при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, а также области применения, установленных в нормативной и проектной документации.

Гарантийный срок службы(лет)	5
Гарантийный срок хранения изделий	1 год со дня отгрузки изделия Предприятием-изготовителем

Генеральный директор :

/ Голендухин А. Г /